



DR-50-40W
DR-63-80W
DR-72-120W
DR-88-180W

DORADO to najwyższej klasy oprawa uliczna z wysoko-wydajnymi modułami LED oraz z układem optycznym zapewniającym równomierny rozsył światła w osi ulicy.

PRZEZNACZENIE:

nowoczesna oprawa uliczna o dużej sprawności i wysokiej trwałości źródła światła, może być stosowana jako zamiennik eksploatowanych (metalohalogenkowych lub rtęciowych) opraw ulicznych, emitując światło o lepszej jakości przy mniejszym zużyciu energii.

OBUDOWA:

aluminiowa w kolorze czarnym, odporna na warunki środowiskowe, hermetyzowana o stopniu ochrony IP65.

DORADO



KOLORY: ■

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA:

diody LED o stałej temperaturze barwowej, najwyższej wydajności i żywotności 50 000 godzin, o przyjaznej dla oka neutralnej barwie światła o temperaturze barwowej 4200K.

WYKONANIA:

do montażu na maszcie, słupie lub wysięgniku.

ZASILANIE:

przetwornica impulsowa MeanWell o wysokiej sprawności gwarantuje stałe natężenie oświetlenia przy napięciu zasilającym od 100V~ do 260V~.

INDEKS	TYP	STRUMIEŃ ŚWIETLNY	TEMPERATURA BARWOWA	POBÓR MOCY	CRI	CIĘŻAR	WYMIARY DxDxSxW
	DR-50-40W-4200	4 500lm	biała neutr. 4200K	39W	>72	2,7kg	500x210x70mm
	DR-63-80W-4200	8 400lm	biała neutr. 4200K	78W	>72	3,5kg	630x260x90mm
	DR-72-120W-4200	12 000lm	biała neutr. 4200K	128W	>70	5,5kg	720x280x90mm
	DR-88-180W-4200	18 000lm	biała neutr. 4200K	188W	>70	7,0kg	880x340x90mm

Producent zastrzega sobie prawo do zmian parametrów technicznych urządzenia, wynikających z postępu technicznego.

Wygląd produktu może się nieznacznie różnić od przedstawionego na fotografii.

HSK Data Ltd. Sp. z o.o.

Oddział: HSK Ledy, ul. Tyniecka 118A, 30-376 Kraków

tel. (+48) 12 269 35 45, 12 269 35 46, 12 267 36 83, 12 267 13 10

fax wewn. 29

www.hskledy.com.pl e-mail: ledy@hsk.com.pl

dostępne pliki fotometryczne