



MICRO - ALU PROFIL	długość Länge length	wykończenie powierzchni Oberflächenveredelung surface finishing	numer artykułu Artikelnummer article number
	1m (standard) 2m (standard) 2 - 6m (na specjalne zamówienie / spezielle Bestellung / for special order)	nieanodowany (surowe aluminium) nicht eloxiert (Roh - Aluminium) non anodized (raw - aluminium)	B1888
		anodowany eloxiert anodized	B1888ANODA

OSŁONKA STANDARD ABDECKUNG STANDARD COVER STANDARD	długość Länge length	osłonka Abdeckung cover	opis Beschreibung description	numer artykułu Artikelnummer article number
	1m 2m	mleczna matt frosted	65 % przezroczystości, bardziej elastyczna 65 % transparent, mehr elastisch 65 % transparent, more flexible	0949
		przezroczysta klar transparent	85 % przezroczystości, bardziej elastyczna 85 % transparent, mehr elastisch 85 % transparent, more flexible	0950
OSŁONKA HS ABDECKUNG HS COVER HS	długość Länge length	osłonka Abdeckung cover	opis Beschreibung description	numer artykułu Artikelnummer article number
	1m 2m	mleczna matt frosted	50 % przezroczystości, bardziej sztywna, idealnie płaska 50 % transparent, mehr steif, perfekt flach 50 % transparent, more rigid, perfect flat	1369
		przezroczysta klar transparent	95 % przezroczystości, bardziej sztywna, idealnie płaska 95 % transparent, mehr steif, perfekt flach 95 % transparent, more rigid, perfect flat	1370

* OSŁONKA HS / ABDECKUNG HS / COVER HS - nadaje się znakomicie dla opraw, które są poddane drganiom / eignet sich hervorragend für die Fassungen, die Schwingungen ausgesetzt werden / is highly suitable for fixtures that are exposed to vibrations

ZASŁEPKI ENDKAPPEN END CAP'S	numer artykułu Artikelnummer article number	
	zaślepka Endkappe PCV end cap PCV	1058
	zaślepka z otworem Endkappe PCV mit Kabelausgang end cap PCV with hole	1060
	zalepka przewodnikowa Adapter mit Stromversorgung electricity conductive end cap	1443

MOCOWNIKI BEFESTIGER MOUNTING BRACKET'S	wykończenie powierzchni Oberflächenveredelung surface finishing	numer artykułu Artikelnummer article number
	ocynk verzinkt zinc	1072
	chrom mat Chrom matt chrom matt	1345

PL

Przeznaczenie:

- dla oświetlenia typu LED, na paskach miękkich do 10,8 mm szer.
- do zastosowań wewnętrznych: architektura wnętrz, meblarstwo (małe przekroje płyt, zabudowy, kuchnie, meble), schody, wystawiennictwo (ekspozytory), scenografia, reklama, hotele, oświetlenie stanowisk pracy (trudno dostępne - zacienione miejsca)
- do zastosowań zewnętrznych (możliwość uzyskania poziomu szczelności IP 65)

Opis produktu:

Mocowanie :	mocowniki ; taśma dwustronnie klejąca (akcesoria)
Zakończenie profilu :	zaślepka z tworzywa sztucznego (akcesoria)
Certyfikat / Patent :	CE, wzór chroniony

Zalety:

małe rozmiary (profil MICRO - ALU: zaledwie 6 mm wysokości) pozwalają na ukrycie oprawy w ściankach mebla o bardzo małych przekrojach, łatwy montaż, niska waga, dobre oddawanie ciepła, profil przyjazny środowisku

DE

Anwendung:

- für LED Beleuchtung, mit flex-Bändern bis 10,8 mm Breite
- Beleuchtung von Innenräumen, Akzentbeleuchtung, dekorative Beleuchtung, Möbelschreiner (kleine Plattenschnitte, Nischen, Küchen, Möbel), Treppen, Messen, Bühnendekoration, Werbung, Hotels, Beleuchtung des Arbeitsplatzes
- Aussenbeleuchtung von verschiedener Objekte (Schutzklasse IP65 möglich)

Produktbeschreibung:

Befestigung:	Befestiger (Montageklammer); wärmebeständiges Doppelklebeband für einfache Montage (optionales Zubehör)
Abschlusskappe:	Endkappen aus Kunststoff mit oder ohne Kabelausgang (optionales Zubehör)
Zertifikat / Patent:	CE, geschütztes Profil

Vorteile:

Klein in der Vermassung (MICRO - ALU Profil: nur 6mm in der Höhe), ermöglicht sauberes und bündiges Einbetten des Profils in Möbelwänden durch geringe Nutentiefe, gute Wärmeabgabe, einfache Montage, leichtes Profil, umweltfreundlich

* Die Angaben in unseren Flyer entsprechen dem Stand bei Drucklegung, sind unverbindlich und sollen ausschliesslich Informationszwecken dienen. Wir behalten uns vor, jederzeit Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.

EN

Applications :

- for flexible or hard LED strips up to 10,8 mm wide
- Indoor: interior design, furniture (kitchen cabinets, closets, thin furniture elements), stairs, exhibitors, scenography, advertisement, hotels, work stations, (hardly accessible – shaded spots)
- outdoor (IP 65 waterproof level can be achieved)

Product Description :

Mounting:	mounting brackets, double sided mounting tape (accessories)
Ending Element:	plastic end cap, (accessories)
Certificate / Patent:	CE, Patent rights

Advantages :

small dimensions (MICRO - ALU profile: just 6mm (0.2") high), profile can fit slim design and thin furniture pieces, lightweight, easily release heat, environment firendly

* We reserve the right to change and modify our products.